

EDM - ELETROEROSÃO POR PENETRAÇÃO CT-ZNC CT-320/450/550/650



ELETROEROSÃO POR PENETRAÇÃO CT-ZNC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACESSÓRIOS STANDARD

- Fusos de esferas nos eixos X e Y
- Servo motor e guias lineares no eixo Z
- Monitor LCD de 17"
- Porta eletrodo com inclinação de $\pm 12^\circ$
- Sistema de programação completo incluindo inversão de polaridade e drenagem do tanque
- Luminária de trabalho
- Transdutores lineares nos eixos X, Y e Z

CT-320

CT-450

CT-550

CT-650

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Cabeçote orbital
- Sistema de auto-extintor

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA

CT-320

CT-450

CT-550

CT-650

MÁQUINA

Dimensão da mesa	mm	500 x 250	700 x 420	900 x 500	1100 x 650
Carga máxima sobre a mesa	Kg	450	1200	1500	2000
Curso dos eixos X, Y	mm	300 x 250	450 x 350	500 x 450	650 x 550
Curso do eixo Z	mm	160 + 200	200 + 200	200 + 200	280 + 350
Dimensão do tanque	mm	900 x 570 x 345	1140 x 670 x 400	1440 x 860 x 500	1750 x 1080 x 600
Peso máximo do eletrodo	kg	50	90	120	200
Precisão de posicionamento da mesa	mm	0,01	0,01	0,01	0,01
Corrente de erosão	amp.	50A	50A	50A	50A
Remoção máxima de material	mm ³ /min	380 ± 10%	380 ± 10%	380 ± 10%	380 ± 10%
Mínimo desgaste volumétrico do eletrodo		≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
Melhor rugosidade de acabamento	Ra	≤ 0,6 µm	≤ 0,6 µm	≤ 0,6 µm	≤ 0,6 µm
Dimensões da máquina	mm	1950 x 1300 x 2100	2650 x 1350 x 2100	600 x 680 x 1800	600 x 680 x 1800
Peso da máquina	kg	1400	1600	2500	3200

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE ELETROEROSÃO



GRUPO BENER

Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil

Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374

e-mail: vendas@bener.com.br

www.bener.com.br

