

CENTRO DE USINAGEM

CVK-1066L



ALTA PRECISÃO

CENTRO DE USINAGEM

ACESSÓRIOS STANDARD

- Magazine 24 ferramentas tipo "arm-type"
- Sistema de refrigeração completo
- Refrigeração Oil-cooler do eixo-árvore
- Temperatura controlada no quadro elétrico
- Sistema de lubrificação completa
- Guias lineares nos eixos X, Y e Z
- Transportador de cavacos com carro recolhedor
- Manivela eletrônica móvel MPG
- Luminária de trabalho
- Sinaleira de alarme (3 cores)

CVK-1066L



Sistema "oil cooler" no eixo árvore



quatro guias lineares no eixo Y



Armário elétrico com fechamento traseiro



Magazine "arm-type"



Sistema de refrigeração do painel

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

		CVK-1066L
DESCRIÇÃO TÉCNICA		
CONTROLE NUMÉRICO		
Controle CNC Mitsubishi	mod.	M-70 2A
MESA		
Dimensão da mesa	mm	1.200 x 515
Carga admissível sobre a mesa	kg	700
Dimensão e número de ranhuras em T	mm	5 x 15T x 100
Altura da mesa/piso	mm	860
CURSOS		
Curso dos eixos X, Y e Z	mm	1.066 x 510 x 500
Distância eixo-árvore/mesa	mm	100 - 600
Distância centro eixo-árvore/coluna	mm	520
EIXO-ÁRVORE (Spindle)		
Rotação máxima eixo-árvore	rpm	10.000
Cone	BT	40
Potência do motor	Kw (HP)	7,5/11 (11/15)
VELOCIDADES EIXOS X, Y e Z		
Avanço rápido dos eixos X, Y e Z	mt/min.	30/30/20
Avanço de trabalho	mt/min.	1 - 10
Potência do servo motor	Kw	1,8/1,8/1,8
MAGAZINE TROCA DE FERRAMENTAS		
Magazine	tipo	Arm-type
Número de ferramentas	nºs	24
PESOS, DIMENSÕES, OUTROS		
Dimensões da máquina (larg. x prof. x alt.)	mm	2.875 x 3.200 x 2.500
Peso da máquina	kg	4.600
Potência requerida	KVA	20

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso

BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.
 Rua Parsh, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil
 Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374
 e-mail: vendas@bener.com.br - www.bener.com.br
 Show Room SP: Rua Bragança Paulista, 1.228 - Sto.Amaro

Televendas: (11) 5641-3993

