

TORNOS UNIVERSAIS

ACESSÓRIOS STANDARD

- Placa universal de 3 castanhas
- Placa de 4 castanhas independentes
- Sistema de refrigeração
- Luminária de serviço
- Freio mecânico
- Desarme automático do carro longitudinal
- Proteção traseira contra cavacos
- Placa de arraste e pinos
- Contra ponto fixo
- Flange
- Luneta fixa e móvel
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação e lista de peças de reposição.
- Nônio para entrada de roscas.

TORNO BLC-1224B

- IDEAL PARA: PEÇAS PEQUENAS E DE PRECISÃO



MAGNUM-CUT®



Carro transversal,
refrigeração e iluminação



Placa universal de
três castanhas



Estrutura do barramento
reforçada



Painel de comando

www.jicomunicacao.com.br



GRUPO BENER

Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil

Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374

e-mail: vendas@bener.com.br - www.bener.com.br



TORNOS UNIVERSAIS

MAGNUM-CUT®



VERSATILIDADE

TORNOS UNIVERSAIS

MAGNUM-CUT®

FEL-1640 GZJ



FEL-2480 GNX



FEL-26120 GZJ



ITEM/MODELO		BLC-1224B	FI-1000 AGZJ	FEL-1440 GWM	FEL-1640 GZJ	FEL-1660 GZJ	FEL-2460 GNX	FEL-2480 GNX	FEL-2680 GZJ	FEL-26120 GZJ	FEL-36160 GZJ
CAPACIDADE											
Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	320	330	360	400	400	600	600	660	660	900
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	200	185	210	255	255	360	360	420	420	600
Diâmetro admissível na cava	mm	-	476	510	570	570	730	730	870	870	1.100
Distância entre pontas	mm	600	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000	4.000
Curso do carro transversal	mm	200	160	178	240	240	280	280	350	350	443
Largura do barramento	mm	160	187	260	312	312	330	330	405	405	500
CABECOTE FIXO											
Nariz da árvore	Cam-Lock	MT No. 5x4	D1-4"	D1-4"	D1-6"	D1-6"	D1-8"	D1-8"	D1-8"	D1-8"	D1-11"
Diâmetro de passagem	mm	38	38	38	52	52	80	80	105	105	105
Número de velocidades		12	8	12	12	12	15	15	12	12	15
Gama de velocidades	rpm	75 - 1900	70 - 2.000	40-1.800	40-1.800	40-1.800	24 - 1.600	24 - 1.600	40 - 1.800	40 - 1.800	5 - 720
CONTRA PONTO											
Diâmetro do mangote	mm	35	32	45	60	60	75	75	75	75	100
Curso do mangote	mm	80	95	120	120	120	125	125	150	150	250
Sede cônica do mangote	MT	nº 3	nº 3	nº 3	nº 4	nº 4	nº 4	nº 4	nº 5	nº 5	nº 5
ROSCAS											
Roscas métrica	Pitch	0,5 - 4,0	0,45 - 10	0,40 - 7,0	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 28	0,5 - 28	1 - 14	1 - 14	1 - 240
Roscas fios por polegada - 28 Tipos	FPP	9 - 48	2,25 - 40	4 - 56	15/8 - 72	15/8 - 72	1 - 56	1 - 56	2 - 28	2 - 28	1 - 14
MOTORES											
Motor principal	KW/HP	0,75/1,0	1,5/2,0	2,4/3,0	4,0/5,5	4,0/5,5	7,5/10,0	7,5 / 10,0	7,5/10,0	7,5/10,0	15
Motor da bomba de refrigeração	HP	-	0,1	1/8	1/8	1/8	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Voltagem do equipamento	Volts	220 (mono)	220	220	220	220	220	220	220	220	220
DIMENSÕES											
Peso líquido	Kg	220	442	1.200	1.800	1.900	2.100	2.250	2.850	3.200	6.550
Comprimento	mm	1.370	1.500	1.900	2.200	2.700	2.570	3.300	3500	4500	6155
Largura	mm	625	600	710	1.050	1.050	1.100	1.100	1100	1100	1450
Altura	mm	450	1.050	1.170	1.350	1.350	1.450	1.450	1500	1500	1630