

FRESADORA VERTICAL A CNC

VK 4400P/VK 4700P



semi-carejada



com bandeja



INOVAÇÃO

FRESADORA VERTICAL CNC

ACESSÓRIOS STANDARD

- Sistema de refrigeração completo;
- Proteção lateral da coluna;
- Bandeja para queda de cavacos e óleo refrigerante;
- Lubrificação centralizada automática programável;
- Caixa e ferramentas de serviço;
- Carenagem frontal da mesa contra respingos (modelo com bandeja);
- Manuais de instrução e operação;
- Proteções telescópicas para os eixos Y e Z;
- Troca rápida pneumática de ferramentas;
- Luminária de trabalho;
- Sapatas, parafusos e porcas para nivelamento;
- Carenagem (com bandeja ou semi carenada)

VK 4400P
VK 4700P



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

		VK 4400P	VK 4700P
DESCRIÇÃO TÉCNICA			
MESA			
Dimensões da mesa	mm	1.370 x 406	1.850 x 600
Número de Ranhuras em T	nºs	5	5
Largura das Ranhuras em T	mm	16	18
Peso Admissível sobre a Mesa	kg	700	1.500
CURSOS			
Curso Longitudinal - Eixo X	mm	1.000	1.500
Curso Transversal - Eixo Y	mm	450/500 (opcional)	680
Curso Vertical - Eixo Z	mm	500	700
Distância Eixo-Árvore/Mesa (mín/máx)	mm	100~600	100-800
Distância Centro do Cone/Coluna	mm	540	770
AVANÇOS			
Avanço Rápido dos Eixos X e Y	mm/min.	12.000	15.000
Avanço Rápido do Eixo Z	mm/min.	10.000	12.000
CABEÇOTE			
Potência do Motor Principal (AC)	HP	10	15
Gama de Rotações do Cabeçote	rpm	50/8.000	50/8.000
Diâmetro do Eixo-Árvore	mm	160	160
Cone do Eixo-Árvore		BT-40	BT-40
PESOS E DIMENSÕES			
Largura X Profundidade	mm	2.000 x 2.000	4.480 x 2.760
Altura	mm	2.300	2.710
Peso da Máquina	kg	3.200	6.000

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso

GRUPO BENER - MATRIZ: Rua Parsch, 450 - Distrito Industrial - 13280-000
Vinhedo - SP - Brasil - **Fone: (19) 3826-7373** - Fax: (19) 3826-7374
Filial SP: Rua Alexandre Dumas, 1268 - sala 73 - Fone: (11) 5641-3993
e-mail: vendas@bener.com.br

www.bener.com.br

